



止水栓ボックス

T-8仕様 蓋部ダクタイル鋳鉄

13・20・25・30・40^{ミリ}用



開口仕様 ボルトナット止め蝶番

製品記号	C	B	A	D	H	H'	W	①蓋+②枠
13~40 ^{ミリ}	上部外寸	上部内寸	下部外寸	下部内寸	高さ	管路用穴		材質
GSN-250	160	140	212	173	250	90	50	FCD+FC



開口仕様 ボルトナット止め蝶番

製品記号	C	B	A	D	H	H'	W	①蓋+②枠
13~40 ^{ミリ}	上部外寸	上部内寸	下部外寸	下部内寸	高さ	管路用穴		材質
GSH-360	145	130	205	130	360	100	100	FCD+FC



開口仕様 ボルトナット止め蝶番

製品記号	C	B	A	D	H	H'	W	①蓋+②枠
13~40 ^{ミリ}	上部外寸	上部内寸	下部外寸	下部内寸	高さ	管路用穴		材質
GSHK-360	145	130	205	130	360	65	55	FCD+FC



開口仕様 ボルトナット止め蝶番

製品記号	C	B	A	D	H	H'	W	①蓋+②枠
13~40 ^{ミリ}	上部外寸	上部内寸	下部外寸	下部内寸	高さ	管路用穴		材質
SCA-600-2	146	127	200	140	600	85	70	FCD+FC



開口仕様 ボルトナット止め蝶番

製品記号	C	B	A	D	H	H'	W	①蓋+②枠
13~40 ^{ミリ}	上部外寸	上部内寸	下部外寸	下部内寸	高さ	管路用穴		材質
SCA-600-3	168	136	260	175	600	105	105	FCD+FC